

型号/Model Number

产品名称		规格型号	满配数量	备注	
直流配电箱	箱体	550X500X180mm		双路输入	
	输入开关	熔断器	160A	2	上海陶瓷电气、西安熔断器厂
	输出开关	熔断器	63A	4	上海陶瓷电气、西安熔断器厂
		熔断器	32A	4	上海陶瓷电气、西安熔断器厂
	电源指示灯	220V ϕ 22	1	正泰、双料	



产品特性/Features

- 1、采用防雨设计防水等级IP43,安装室外避免雨淋及进水受潮;
- 2、单开门封闭式钣金机箱,坚固可靠、简洁美观,表面静电环氧喷塑;
- 3、标准化设计,配置灵活,内部布线方便、可靠、美观;
- 4、施工维护方便:集中进、出线管理及全正面操作;
- 5、标识号和标示牌清晰、牢固;
- 6、可提供照明、测试用的220V交流电源插座;
- 7、对用电负荷进行计量,可与总表数值比对,统一安装在箱体内部,避免额外新装表计造成的不便工作;
- 8、具有防雷电及浪涌过电压保护功能,对后端用电设备能起到重要的保护功能。

应用场景/Application Scenario

产品广泛应用于通信机房室内直流电源的分配和管理,对机房内的通信设备提供直流电源。内部采用知名品牌断路器(ABB、施耐德、正泰等)或高品质熔断器,质量可靠。